

Инструкция по эксплуатации

Светильник для магнитной трековой системы KREATOR

Артикул: **IT09-9018**

Цвет: **черный**

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию!

Область применения:

Светильник предназначен для установки внутри помещений.

Технические характеристики

| | |
|--|-----------------|
| Напряжение и частота сети: | 48В |
| Диапазон рабочей температуры: | -10°C...+40°C |
| Источник света: | LED модуль 18Вт |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | III |
| Цвет. температура: | 3000К |
| Угол рассеивания: | 24° |
| Индекс цветопередачи, Ra: | 90 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Размер: | см. схему |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Срок службы: | 10 лет |
| Страна происхождения: | Китай |
| Гарантия: | 2 года |

Светильник может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

Внимание!

На время установки светильника отключите напряжение в сети.



Светильники работают только в комплекте с блоками питания.

Установка и обслуживание:

- Распакуйте светильник и убедитесь в его сохранности.
- Отключите напряжение.
- Подсоедините светильник к сети питания.
- Закрепите светильник на поверхности.
- Если требуется установите лампу.
- Убедитесь, что во время установки не были повреждены электрические провода.
- Подключите напряжение.
- При загрязнении светильника очистку следует проводить мягкой сухой тканью. Избегайте использование растворителей и других агрессивных реагентов.

Требования по технике безопасности:

Монтаж и демонтаж светильника должен осуществляться опытным специалистом, имеющим соответствующую квалификацию. Все работы по монтажу и обслуживанию должны производиться только при отключенном напряжении. Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующими элементами конструкции, механическими повреждениями изоляции проводки, с неисправными контактными зажимами. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин.

Запрещается: установка светильника на поверхность из легковоспламеняемого материала.

Транспортировка и хранение:

Транспортировка должна осуществляться в упаковке, в условиях, исключающих механическое повреждение и прямое попадание на продукцию влаги, грязи. Авиаперевозка должна осуществляться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена температура -20°C...+40°C, при относительной влажности воздуха до 80%. (гр.Л ГОСТ 23216-78)

Гарантия:

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи светильника, при строгом соблюдении правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки. Неправильное хранение и использование светильника лишает права на его гарантийное обслуживание.

Возврат светильника осуществляется при отсутствии механических повреждений и при полной комплектации светильника в неповрежденной заводской упаковке.

Производитель имеет право без уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения свойств.

Гарантия на светильник не распространяется, если:

- Светильник имеет видимые повреждения корпуса.
- Светильник использовался с нарушениями условий эксплуатации.
- Светильник использовался в условиях несоответствующих техническим характеристикам.

Утилизация:

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в соответствии с требованиями предъявляемыми на данной территории.


Информация об изготовителе:

"ITALLINE";

Место нахождения: Китай, ROOM 805-807, NR.183 CHUNG CHUN ROAD, HUAKE INNOVATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK SHIJIE TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 523290

Артикул

IT09-9018 black 3000K


VITALLINE


Описание:

Поворотный светильник
для магнитной трековой
системы KREATOR



EAC

Светильник

| | |
|----------|----------|
| Материал | алюминий |
| Цвет | черный |

Рассеиватель

| | |
|----------|------------|
| Материал | акрил |
| Цвет | прозрачный |

Техническая спецификация

| | | | |
|------------------|---------------|----------------------|-------|
| Источник света | LED Bridgelux | Цветовая температура | 3000K |
| Угол рассеивания | 24° | Индекс цветопередачи | 90 |

Электрическая спецификация

| | | | |
|--------------|-----|--------------------|--------|
| Мощность | 18W | Входное напряжение | DC 48V |
| Диммирование | Нет | | |

Приложение

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|
| Степень влагозащиты | IP 20 | Область применения | Внутри помещений |
| Диапазон температуры | от -20° до 50° | Применение | Магнитная трековая система KREATOR |

Схема монтажа